

5. Wykaz posterunków technicznych na stacji.

Nazwa posterunku	Skrót	Obsada	Rodzaj urządzeń srk			Granice okręgu nastawczego
			stacyjnych	sygnalizacji	liniowych	
1	2	3	4	5	6	7
Nastawnia dysponująca	CD	1 dyż. ruchu dysponujący 1 dyżurny ruchu pomocniczy 1 nastawniczy 1 megafonista pracownik firmy zewnętrznej 12 godz.	elektryczne suwakowe	światlna	blokada liniowa EAC dwukierunkowa a oraz EAP dwukierunkowa	od semaforów wjazdowych „S”, „U” L-139 km 43.490 „T”, „V” L-093 km 47.406 do linii prostopadłej przez tory: 1,2,4,6 i 8b na wysokości sem. „P” i sem. wyjazdowych „L3”, „L5”, „M7”
Nastawnia wykonawcza	CD1	1 starszy nastawniczy 1 nastawniczy	elektryczne suwakowe	światlna	blokada liniowa EAP dwukierunkowa blokada liniowa półsamoczynna elektro-mechaniczna jednokierunkowa	od semaforów wjazdowych „A”, „X” L-093 km 45.317 „B”, „Sz1N”, L-139 km 45.550 do linii prostopadłej przez: tory: 8-14 i 3-23, na wysokości wiaduktu nad torami tory: 1,2,4,6,101 i 102 do linii prostopadłej na wysokości Tm4 i Tm5
Nastawnia wykonawcza	CD2	1 nastawniczy	elektryczne suwakowe	światlna	nie ma	Tory 8-14, od wiaduktu nad torami do tarczy Tm13 tory 1,2,4,6,101 i 102 od linii prostopadłej na wysokości Tm4 i Tm5 do linii prostopadłej na wysokości tarczy Tm13
Nastawnia wykonawcza	CD3	1 nastawniczy	elektryczne suwakowe	światlna	nie ma	Tory 3,5,7 od wiaduktu nad torami do sem. wyjazdowych „L3”, „L5”, „M7” tory 9-23 od wiaduktu nad torami do Tm3
Posterunek zwrotniczy strzeżenie przejścia w poziomie szyn	Post. Nr 12	1 zwrotniczy	elektryczne	nie ma	nie ma	Tory 1,2,4,6,8b od linii prostopadłej na wysokości semafora „P” do linii prostopadłej na wysokości tarczy Tm13