

# 11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze

## Posterunek nastawczy „KKC”

Numer, rodzaj i typ rozjazdu, rodzaj Zamknięcia nastawczego numer wykolejnic	Zwrotnica w zasadniczym położeniu kieruje na tor, rozjazd k.o. wykolejnica „nałożona”, „zdjęta”:	Sposób przestawiania: (r, m, e)	Rozjazd przystosowany do lokalnego nastawiania na czas wykonywania manewrów tak - nie	Oświetlenie zwrotnicy wykolejnic	Czas i termin dokonywania oględzin rozjazdów	Kto ma obowiązek?			U kogo powinny znajdować się klucz od zamków zwrotnicowych lub wykolejnic uzależnionych w przebiegach	Dodatkowe informacje
						ogłędzin rozjazdów	utrzymania w czystości i porządku	oświetlania latarni zwrotnic i wykolejnic		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 zwycz. prawy S49 zatk. suwak.	do zwr. nr 2	r	nie	nie	codziennie od godz. 7.00 do 15.00	pracownik utrzymania torów i rozjazdów wyznaczony przez ISE	pracownik utrzymania torów i rozjazdów wyznaczony przez ISE	nie	-	Kn
2 zwycz. lewy S49 zatk. suwak.	do zwr. nr 5ab	e	nie	nie					-	Kn sprzężona z zwr. 4cd
3ab krzyż. podw. S49 zatk. suwak	do zwr. nr 4ab	e	nie	nie					-	Kn sprzężona z zwr. 5cd
3cd krzyż. podw. S49 zatk. suwak.	na tor szlakowy nr 4	e	nie	nie					-	Kn
4ab krzyż. podw. S49 zatk. suwak	do zwr. nr 12	e	nie	nie					-	-
4cd krzyż. podw. S49 zatk. suwak.	do zwr. nr 3cd	e	nie	nie					-	Kn sprzężona z zwr. 2
5ab krzyż. podw. S49 zatk. suwak	na tor nr 45	e	nie	nie					-	Kn
5cd krzyż. podw. S49 zatk. suwak.	do zwr. nr 2	e	nie	nie					-	KN sprzężona ze zwr. 3ab
6 zwycz. prawy S49 zatk. suwak.	do zwr. nr 7	e	nie	nie	-	-				
7 zwycz. lewy S49 zatk. suwak.	na tor nr 43	e	nie	nie	-	-				
8 zwycz. lewy S49 zatk. suwak.	na tor nr 164a	e	nie	nie	1,3i5 dzień tygodnia od godz. 7.00 do 15.00	wyzna- czony prac. PR	wyzna- czony prac. PR	nie	-	Dzierża- wa**

# 11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze

## Posterunek nastawczy „KKC”

Numer, rodzaj i typ rozjazdu, rodzaj zamknięcia i numer wykolejnic	Zwrotnica w zasadniczym położeniu kieruje na tor, rozjazd k.o. wykolejnica „nałożona”, „zdjęta”:	Sposób przestawiania: (r, m, e)	Rozjazd przystosowany do lokalnego nastawiania na czas wykonywania manewrów tak - nie	Oświetlenie zwrotnicy wykolejnic	Czas i termin dokonywania oględzin rozjazdów	Kto ma obowiązek?			U kogo powinny znajdować się klucze od zamków zwrotnicowych lub wykolejnic uzależnionych w przebiegach	Dodatkowe informacje	
						ogłędzin rozjazdów	utrzymania w czystości i porządku	oświetlenia latarni zwrotnic i wykolejnic			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9 zwycz. prawy S49 zamk. suwak.	do zwr. nr 8	e	nie	nie	1,3i5 dzień tygodnia od godz. 7.00 do 15.00	wyznaczony prac. PR	wyznaczony prac. PR	nie	-	Dzierżawa**	
10 zwycz. lewy S49 zamk. suwak.	do zwr. nr 9	e	nie	nie					-		
11 zwycz. prawy S49 zamk. suwak.	do zwr. nr 19	e	nie	nie					-		
12 zwycz. prawy S49 zamk. suwak.	do zwr. nr 13	e	nie	nie					-		
13 zwycz. prawy S49 zamk. suwak.	na tor nr 48	e	nie	nie					-		
14 zwycz. prawy S49 zamk. suwak.	na tor nr 101	e	nie	nie					-		
17ab krzyż. podw. S49 zamk. suwak	do zwr. nr 18	e	nie	nie					-		sprzężona z zwr. 21
17cd krzyż. podw. S49 zamk. suwak.	do zwr. nr 14	e	nie	nie					-		-
18 zwycz. prawy S49 zamk. suwak.	na tor nr 50	e	nie	nie					-		sprzężona z zwr. 19
19 zwycz. prawy S49 zamk. suwak	na zwr. nr 11	e	nie	nie					-		sprzężona z zwr. 18
21 zwycz. lewy S49 zamk. suwak	na tor nr 102	e	nie	nie	-	sprzężona z zwr. 17ab					

\*\* W przypadku stwierdzenia usterek w rozjazdach pracownik dokonujący oględzin rozjazdów zajmuje stanowisko czy stwierdzona usterka pozwala na dalszą eksploatację.

# 11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze

## Posterunek nastawczy „KKC”

Numer, rodzaj i typ rozjazdu, rodzaj zamknięcia i numer wykolejnicy	Zwrotnica w zasadniczym położeniu kieruje na (tor, rozjazd k.o. ) wykolejnica „nałożona”, „zdjęta”):	Sposób przestawiania: (r, m, e)	Rozjazd przystosowany do lokalnego nastawiania na czas wykonywania manewrów tak - nie	Oświetlenie zwrotnicy wykolejnic	Czas i termin dokonywania oględzin rozjazdów	Kto ma obowiązek?			U kogo powinny znajdować się klucze od zamków zwrotnicowych lub wykolejnic nie uzależnionych w przebiegach	Dodatkowe informacje
						ogłędzin rozjazdów	utrzymanie w czystości i porządku	oświetlenia latarni zwrotnic i wykolejnic		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23 zwycz. lewy S49 zatk. suwak.	na tor nr 51	e	nie	nie	codziennie od godz. 7.00 do 15.00	pracownik utrzymania torów i rozjazdów wyznaczony przez ISE	pracownik utrzymania torów i rozjazdów wyznaczony przez ISE	nie	-	-
Wk 1	nałożona na tor pomiędzy rozj. nr 21 i 23	e	nie	nie		-	-	-	-	-

**Uwaga:**

1. Sprawdzenia doleganie iglic do opornic w rozjeździe i prawidłowości działania zwrotnicowych zamknięć nastawczych dokonuje obchodowy, torowca.
2. Części trące należy smarować dopuszczonym do eksploatacji smarem do rozjazdów: poduszki ślizgowe o brzeżi iglic suwaki, zamknięcia nastawcze zgodnie z instrukcją. Smarowanie należy odnotować w D-831.

# 11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze

## Posterunek nastawczy „KKC-21”

Numer, rodzaj i typ rozjazdu, rodzaj zamknięcia i numer wykolejnic	Zwrotnica w zasadniczym położeniu kierunku na tor, rozjazd k.o. wykolejnica „nałożona”, „zdjęta”:	Sposób przedstawiania: (r, m, e)	Rozjazd przystosowany do lokalnego nastawiania na czas wykonywania manewrów tak - nie	Oświetlenie zwrotnicy wykolejnicy	Czas i termin dokonywania oględzin rozjazdów	Kto ma obowiązek?			U kogo powinny znajdować się klucze od zamków zwrotnicowych lub wykolejnic nie uzależnionych w przebiegach	Dodatkowe informacje
						ogłędzin rozjazdów	utrzymywania w czystości i porządku	oświetlania latarni zwrotnic i wykolejnic		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229 zwycz. prawy S49 zamk. suwak	na tor nr 153	e	nie	nie	1,3 i 5 dzień tygodnia od godz.7.00 do 15.00	wyznaczony prac. PR	wyznaczony prac. PR	nie	-	Dzierżawa **
230 zwycz. lewy S49 zamk. suwak	do zwr. nr 236	e	nie	nie						
239 Zwycz. lewy S49 zamk. suwak	na tor 164 b	e	nie	nie						
243 zwycz. zamk. Suwak.	na zwr.246	e	nie	nie						
231 zwycz. lewy S49 zamk. suwak	do zwr. nr 232	e	nie	nie	1,3i 5 dzień tygodnia w godz. od 7.00 do 15.00	Nastawniczy	Pracownik utrzymania torów i rozjazdów wyznaczony przez ISE	nie	-	IZ
232ab krzyż. podw. S49 zamk. suwak	do zwr. nr 233	e	nie	nie					-	IZ
232cd krzyż. podw. S49 zamk. suwak.	do zwr. nr 231	e	nie	nie					-	IZ
233 zwycz. lewy S49 zamk. suwak	Na tor nr 155	e	nie	nie					-	Dzierżawa
234 zwycz. lewy S49 zamk. suwak	do zwr. nr 229	e	nie	nie					-	IZ
235 zwycz. prawy S49 zamk. suwak	na tor nr 152	e	nie	nie					-	IZ
239 zwycz. lewy S42 zamk. suwak	na tor nr 164b	e	nie	nie					-	IZ
236 zwycz. lewy S49 zamk. suwak	do zwr. nr 238	e	nie	nie					-	Dzierżawa *
237 zwycz. prawy S49 zamk. suwak	na tor nr 161	e	nie	nie					-	Dzierżawa *

\*W przypadku stwierdzonych usterek w rozjazdach należących do PR Opole nastawniczy KKC-21 zgłasza dyżurnemu ruchu KKC ten dyspozytorowi PR

\*\*W przypadku stwierdzenia usterek w rozjazdach pracownik dokonujący oględzin rozjazdów zajmuje stanowisko czy stwierdzona usterka pozwala na dalszą eksploatację.

# 11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze

## Posterunek nastawczy „KKC-21”

Numer, rodzaj i typ rozjazdu, rodzaj zamknięcia i numer wykolejnic	Zwrotnica w zasadniczym położeniu kieruje na tor, rozjazd k.o. wykolejnica „nałożona”, „zdjęta”:	Sposób przestawiania: (r, m, e)	Rozjazd przystosowany do lokalnego nastawiania na czas wykonywania manewrów tak - nie	Oświetlenie zwrotnicy wykolejnic	Czas i termin dokonywania oględzin rozjazdów	Kto ma obowiązek?			U kogo powinny znajdować się klucze od zamków zwrotnicowych lub wykolejnic nie uzależnionych w przebiegach	Dodatkowe informacje
						ogłędzin rozjazdów	utrzymywania w czystości i porządku	oświetlenia latarni zwrotnic i wykolejnic		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238 zwycz. lewy S49 zamek. suwak	do zwr. nr 240	e	nie	nie	1-315 dzień tygodnia w godz. od 7.00 do 15.00	Nastawniczy.	pracownik utrzymania torów i rozjazdów	nie	-	Dzierżawa *
240 zwycz. lewy S42 zamek. suwak	do zwr. nr 241	e	nie	nie					-	Dzierżawa *
241ab krzyż. podw. S49 zamek. suwak.	na tor nr 165	e	nie	nie					-	Dzierżawa *
241cd krzyż. podw. S49 zamek. suwak	na tor nr 240	e	nie	nie					-	Dzierżawa *
242 zwycz. prawy S42 zamek. suwak	na tor nr 160	e	nie	nie					-	Dzierżawa *
246 zwycz. prawy S42 zamek. suwak	do zwr. nr 243	e	nie	nie					-	Dzierżawa *
247 zwycz. prawy S42 zamek. suwak	na tor nr 151	r	nie	nie					-	IZ
249 zwycz. prawy S42 zamek. suwak	do zwr. nr 247	r	nie	nie					-	IZ

\*W przypadku stwierdzonych usterek w rozjazdach należących do PR Opole nastawniczy KKC-21 zgłasza dyżurnemu ruchu KKC ten dyspozytorowi PR

\*\* W przypadku stwierdzenia usterek w rozjazdach pracownik dokonujący oględzin rozjazdów zajmuje stanowisko czy stwierdzona usterka pozwala na dalszą eksploatację.

1. Sprawdzenia doleganie iglic do opornic w rozjeździe i prawidłowości działania zwrotnicowych zamknięć nastawczych dokonuje obchodowy, torowca
2. Części trące należy smarować dopuszczonym do eksploatacji smarem do rozjazdów: poduszki ślizgowe o brzeży iglic suwaki, zamknięcia nastawcze zgodnie z instrukcją. Smarowanie należy odnotować w D-831.

# 11. Wykaz rozjazdów i wykolejnic z podziałem na okręgi nastawcze

## Posterunek nastawczy „PRST”

Numer, rodzaj i typ rozjazdu, rodzaj zamknięcia i numer wykolejnicy	Zwrotnica w zasadniczym położeniu kieruje na tor, rozjazd k.o. wykolejnica „nałożona”, „zdjęta”:	Sposób przedstawienia: (r, m, e)	Rozjazd przystosowany do lokalnego nastawiania na czas wykonywania manewrów tak - nie	Oświetlenie zwrotnicy wykolejnicy	Czas i termin dokonywania oględzin rozjazdów	Kto ma obowiązek?			U kogo powinny znajdować się klucze od zamków zwrotnicowych lub wykolejnicy nie uzależnionych w przebiegach	Dodatkowe informacje
						ogłędzin rozjazdów	utrzymywania w czystości i porządku	oświetlenia latarni zwrotnic i wykolejnic		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244 zwycz. prawy S49 zamk. suwak	na tor nr. 155	r	nie	nie	1-315 dzień tygodnia w godz. od 7.00 do 15.00	Pracownik PRST	Pracownik PRST		-	Własność PR Opole*
245ab krzyż podw. S49 zamk. suwak	na tor 155a	r	nie	nie					-	Własność PR Opole *
245 cd krzyż podw S49 zamk. suwak	na tor nr. 157	r	nie	nie					-	Własność PR Opole*
250 zwycz. prawy S49 zamk. suwak	do zwr. nr 253	r	nie	nie					-	Własność PR Opole*
253ab krzyż. podw. S49 zamk. suwak	do zwr. nr 254ab	r	nie	nie					-	Własność PR Opole *
253cd krzyż. podw. S49 zamk. suwak.	do zwr. nr 252	r	nie	nie					-	Własność PR Opole *
254ab krzyż. podw. S49 zamk. suwak	do zwr. nr 255	r	nie	nie					-	Własność PR Opole *
254cd krzyż. podw. S49 zamk. suwak.	do zwr. nr 253cd	r	nie	nie					-	Własność PR Opole *
255 zwycz. prawy S49 zamk. suwak	do zwr. nr 257	r	nie	nie					-	Własność PR Opole *
256 zwycz. prawy S42 zamk. suwak	na tor nr 177	r	nie	nie					-	Własność PR Opole *
257 zwycz. prawy S42 zamk. suwak	na tor nr 173	r	nie	nie					-	Własność PR Opole *