

## 5. Wykaz posterunków technicznych na stacji

Nazwa posterunku	Skrót	Obsada	Rodzaj urządzeń srk			Granice okręgu nastawczego
			stacyjnych	sygnalizacji	liniowych	
1	2	3	4	5	6	7
nastawnia dysponująca	<b>„KKA”</b>	Jeden dyżurny ruchu dysponujący  jeden nastawniczy dodatkowe czynności (obsługa megafonu)	elektryczna suwakowa typu VES	światlna	pólsamoczynna przekaźnikowa dwukierunkowa typu Eap z/do podg. „Nwp” po torach nr 1 i 2  pólsamoczynna przekaźnikowa dwukierunkowa typu Eap z/do podg. „Skp” po torze nr 1G	od semaforów wjazdowych D <sup>2</sup> w km. 1.202 z kierunku podg. Skp, C <sup>1/2</sup> , C2 <sup>2</sup> w km 63.530 z kierunku Nwp, tor nr 41 od Tm 21 w km. 63.680 z kierunku KKC, ukresy rozj. nr 34, 85, 86, 87, 89c/d, 95 i od semafor wyj. G <sup>8</sup> , wzdłuż toru nr 8 do linii prostopadłej do osi torów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10 znajdującej się na wysokości budynku ISDR na peronie III z kierunku KKA-5
nastawnia wykonawcza	<b>„KKA-5”</b>	jeden nastawniczy	elektryczna suwakowa typu VES	światlna	pólsamoczynna przekaźnikowa dwukierunkowa typu Eap z/do podg. „Kol” po torach nr 1 i 2  pólsamoczynna przekaźnikowa jednokierunkowa typu Eap z/do „KKP” po torach nr 1 i 2	do linii prostopadłej do osi torów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 znajdującej się na wysokości budynku ISDR, na peronie III, wzdłuż toru nr 8, przez styk przedgl. rozj. nr 129 i 130 do semaforów wjazdowych O <sup>1/2</sup> , i OI <sup>2</sup> w km 0.835 z kierunku podg. Kol, P <sup>1/2</sup> , PI <sup>2</sup> w km 61.997 z kierunku KKP, do okręgu tego należą tory żeberkowe nr 7, 9, 9a, 9b.
Posterunek dania zgody	<b>peron III</b>	jeden dyżurny ruchu	bloki dania zgody dla torów nr 4, 6 i 8	-	-	między semaforami wjazdowymi G i M