

5. Wykaz posterunków technicznych na stacji.

Nazwa posterunku	Skrót	Obsada	Rodzaj urządzeń srk			Granice okręgu nastawczego
			stacyjnych	sygnalizacji	liniowych	
1	2	3	4	5	6	7
Nastawnia dyspo - nująca	ŁA	1 dyżurny ruchu dysponujący 1 dyżurny ruchu pomocniczy 2 zwrotniczych konserwatorów rozjazdów w godz. 6.00 – 14.00	prze - kaźnikowe	światlna	<p>Na szlaku ŁA-ZW</p> <p><u>Zawiercie - Łazy ŁA</u> tor nr 1Ł i 2Ł</p> <p>samoczynna, jednodostępowa trzystawna dwukierunkowa typu Eac z licznikami osi</p> <p><u>Zawiercie - Łazy ŁA</u> tor nr 3 i 4</p> <p>brak blokady liniowej urządzenia zmiany kierunku</p> <p>Na szlaku ŁA – ŁB</p> <p>po torze nr 1ŁA i 2ŁA samoczynna dwudostępowa trzystawna dwukierunkowa typu CBL 2010 z licznikami osi</p> <p>po torze nr 324 półsamoczynna przekaźnikowa jednokierunkowa</p>	<p>Od semaforów : C1 ½ , C2 ½ do semaforów: E1 ½ , E2 ½ po torze nr 1 i 2</p> <p>Od semafora : D3 ½ tor nr 3, cała grupa „ Węglarkowa ”- tory nr: 103 do 119, od Tm 38 po torze nr 123, do Tm 40 po torze nr 125,</p> <p>Tor nr 4 od semafora B ½</p> <p>Tory od nr 4 do 138 grupy „ A ” i „ TR ” do km 277.800</p>
Nastawnia wyko - nawcza	ŁA3	1 nastawniczy	prze - kaźnikowe	światlna		<p>Tor nr 3 od Tm 21, oraz tory grupy „ Węglarkowej ” od nr 103 do nr 119 w całości</p>

5. Wykaz posterunków technicznych na stacji.

Nazwa posterunku	Skrót	Obsada	Rodzaj urządzeń srk			Granice okręgu nastawczego
			stacyjnych	sygnalizacji	liniowych	
1	2	3	4	5	6	7
Nastawnia wyko - nawcza	ŁA1	1 nastawniczy	prze - kaźnikowe	światlna	po torze nr 324 półsamoczynna przekaźnikowa jednokierunkowa	Tory od nr 4 do 138 grupy „ A ” i „ TR ” od km 277.800, tor nr 204a do Tm 153, tor nr 206c do Tm 154, tory od nr 221 do 258 grupy B do km 279.100, tor nr 324 od semafora G 324 ^{2/m} , tor nr 146.