

## 2. Sposób prowadzenia ruchu na przyległych szlakach (odstępach)

Z posterunkiem (nazwa, skrót i rodzaj)	Czynnym: (stale / okresowo)	Ruch prowadzi się na podstawie:
1	2	3
<i>Podg Raszowa (Ra) posterunek odgałęźny</i>	<i>stale</i>	<i>blokady liniowej półsamoczynnej typu Eap dwukierunkowej – nieprzystosowanej do ruchu jednotorowego<sup>1)</sup> dwukierunkowego<sup>1)</sup> <sup>3)</sup> po torach nr 1 i 2</i>
<i>nastawnia dysponująca (Gg) /Jasiona „Ja”/ stacja Gogolin /posterunek odstę- powy/</i>	<i>stale</i>	<i>półsamoczynnej blokady liniowej elektro- mechanicznej jednokierunkowej</i>
<i>nastawnia dysponująca (ZK) bocznica kolejowa Zakładów Kok- sowniczych „Zdzieszowice”</i>	<i>stale</i>	<i>obsługi bloków pozwolenia i telefonicznych informacji<sup>2)</sup></i>

**Uwagi:** 1) Przed obsłużeniem przycisku „Wbl” na pulpicie blokady liniowej typu Eap należy do podg. „Ra” i nastawniczemu nastawni wykonawczej „Zd-1” podać informację o numerze pociągu, dla którego zostanie włączona blokada.

2) Przed wyprawieniem pociągu towarowego z kierunku bocznicy kolejowej „ZK” na tor szlakowy zasadniczy nr 1 lub nr 2 (kierunek przeciwny do zasadniczego – lewy) przed pociągami pasażerskimi dyżurny ruchu dysponujący „Zd” powinien upewnić się o regularności tych pociągów i stosować wymagane odbiegi.

3) Z powodu krótkich szlaków przyległych do podg. „Ra” telefoniczną informację o numerze pociągu, dyżurny ruchu podaje na trzy minuty przed odjazdem pociągu; w telefonogramie zapowiadawczym słowo „odjechał” zastępuje słowem „odjedzie”.