

5. Wykaz posterunków technicznych na stacji

Nazwa posterunku	Skrót	Obsada	Rodzaj urządzeń srk			Granice okręgu nastawczego
			stacyjnych	sygnalizacji	liniowych	
1	2	3	4	5	6	7
Nastawnia dysponująca	„Zd”	jeden dyżurny ruchu	mechaniczne	światlna	pólsamoczynna elektromechaniczna jednokierunkowa nieprzystosowana do ruchu jednotorowego dwukierunkowego z/do posterunku odstępowego „Ja”	od wysokości semaforów: wjazdowego K ^{1/2} , i sygnału zastępczego „Sz Kn” w km. 10.900 z kierunku stacji Gogolin „Gg” /p.o. „Ja” do linii prostopadłej do osi torów nr: 2, 1, 7 ÷ 19 w km. 10.000 od strony nastawni wykonawczej „Zd-1”
Nastawnia wykonawcza	„Zd-1”	jeden nastawniczy	mechaniczne	światlna	pólsamoczynna prkaźnikowa dwukierunkowa nieprzystosowana do ruchu jednotorowego dwukierunkowego typu Eap z/do podg. „Ra”	od linii prostopadłej do osi torów nr: 2, 1, 7 ÷ 19 w km. 10.000 przez ukres rozj. nr 101a/b z kierunku bocznic kolejowej „ZK” do wysokości semaforów: wjazdowego A ^{1/2} i sygnału zastępczego „Sz An” w km. 9.179 z kierunku podg. Raszowa „Ra” oraz tory nr 21, 25 i 25a do kozłów oporowych